



ID DOC. URANO 5 BT/TN R290 - CL 3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANO 5 BT/TN R290

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура

0/+2, -18/-23 °C

РАЗМЕРЫ

		1650	2100	2500	Торцевой модуль
Артикул					
Длина с боковинами	мм	1650	2100	2500	1820
Высота	мм	893	893	893	893
Глубина	мм	860	860	860	860
Площадь выкладки	м ²	1,09	1,41	1,70	1,23
Полезный объем	дм ³	542	720	878	430
Масса	кг	121	152	183	129
Уровень шума	dB(A)	44	44	44	44

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Вентиляторы конденсатора	шт. x Вт	1 x 7	1 x 7	1 x 7	1 x 7
Подсветка светодиодная (опция)					
- односторонняя 12 В	Вт	15	19	24	17
- двусторонняя 12 В	Вт	30	38	48	34
- односторонняя 230 В	Вт	17	21	24	17
- двусторонняя 230 В	Вт	34	42	48	34
ПЭН	Вт	46	55	65	46

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

С компрессором Embraco	кВт/сут	4,08	6,07	6,09	5,88
С компрессором Secor	кВт/сут	6,0	9,1	9,48	7,68

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

С компрессором Embraco	Вт	918	918	918	918
С компрессором Secor	Вт	828	828	828	828
Капиллярная трубка	Диам x мм	0,91 x2100	0,91 x2100	0,91 x2100	0,91 x2100
Хладагент	Кг	0,85	0,105	0,135	0,95
Максимальный ток	А	3	3	3	3

