

РАЗМЕРЫ

		1250
Артикул		92301322
Длина без боковин	мм	1250
Длина с боковинами	мм	1310
Высота	мм	882
Глубина	мм	1059
Площадь выкладки	м ²	1.06
Полезный объем	дм ³	275
Занимаемая площадь в плане	м ²	1.35
Масса (без боковин)	кг	155
Уровень шума	дБ(А)	

КОМПРЕССОР

		1250
Артикул		26004982
Кол-во		1
Марка		ASPERA
Модель		NEU6210GK
Рабочий объем	см ³	7.28
Холодильная мощность (ASHRAE -10/+45)	Вт	366
Хладагент		R 404A
Масса хладагента	кг	0,60

ИСПАРИТЕЛЬ

		1250
Артикул		02840857
Площадь теплообмена	м ²	6,49
Объем труб	дм ³	2.09

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

		1250
Артикул		02540719
Количество		1
Диаметр	дюйм	0,049"
Длина	мм	2500

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250
Артикул		26010287
Вентилятор испарителя	шт x Вт	1 x 11
Модель или даим./наклон лопастей		GERAELICA GN120A2-5
Артикул		04681047
Вентилятор конденсатора	шт x Вт	1 x 36
Модель или даим./наклон лопастей		D.254/28°

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Общее энергопотребление в Вт при 230В / 50Гц		
		1250
Компрессор (ASHRAE -8/+45)	Вт	366,0
Вентилятор испарителя	Вт	11,0
Вентилятор конденсатора	Вт	36,0

МАКС. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме охлаждения	Вт	467,0
В режиме оттайки	Вт	65,0
В сутки	КВтч/24	-

