

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875	2500	3750
Артикул		92005602	92005604	92005606	92005609
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	2000	2000	2000	2000
Глубина	мм	858	858	858	858
Фронтальная экспозиционная площадь	м2	2	3	4	6
Площадь выкладки *	м2	3.86	5.79	7.72	11.5
Полезный объем*	дм3	1044	1567	2089	3134
Площадь в плане	м2	1,1	1,6	2,2	3,2
Уровень шума	дВ(А)	< 60	< 60	< 60	< 60
* = с 5 рядами полок глубиной 500 мм					

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Артикул					
Вентиляторы обдува испарителя, шт х Вт		2х36	3х36	3х36	4х36
Вентиляторы энергосберегающие, шт х Вт		2х18	3х18	3х18	4х18
Диаметр/наклон лопастей		200/34	200/34	200/34	200/34
Артикул					
Подсветка козырька ,шт х Вт		1х22	1х29	2х22	2х29
Артикул					
ТЭНы оттайки, шт х Вт		1 х 460	1 х 690	1 х 920	1 х 1400

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы	,Вт	72	108	108	144
Вентиляторы энергосберегающие*	,Вт	36	54	54	72
ТЭНы оттайки*	,Вт	460	690	920	1400
Подсветка козырька	,Вт	22	29	44	58
Подсветка одной полки*	,Вт	12	8	12	12
Максимальная потребляемая мощность	,Вт	626	923	1216	1818
Максимальный ток	,А	2.73	4	5.3	7.9
*опционально					

ИСПАРИТЕЛЬ

		1250	1875	2500	3750
Площадь поверхности	,м2	9,47	15,58	21,99	34,2
Внутренний объем труб	,дм3	3,519	5,546	7,525	11,494
Диаметр труб вход/выход		10/12	10/18	10/18	10/18

ХОЛОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Рабочая температура °C	Температура кипения °C	Холодильная мощность на погонный метр (EN ISO 23953) Вт/м	Холодильная мощность Вт (EN ISO 23953 часть 2)			
			1250	1875	2500	3750
+2 / +4	-10	1180	1475	2213	2950	4425
+4 / +6	-10	1128	1410	2115	2820	4230



RUSSIA

НАХОДКА 2 85 H200

ID DOC. НАХОДКА 2 85/00 - CL 3

Клим. класс **3-25°C 60% отн.вл.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЛЕР

Рабочая температура °C	Термостат		Разморозка							Авария		
	Вкл. °C	Выкл. °C	Тип	Рабочее состояние моторов вент. вкл/выкл	Кол-во /24ч	Температура окончания °C	Максимальная продолжительность Мин.	Время стекания воды Мин.	Задержка запуска вентиляторов		Температура подачи сигнала °C	Время подачи сигнала Мин.
									Время	Темп.		
+2 / +4	+2,0	+1,0	Естественная	Вкл.	4	+7	45	0			+6	35
+4 / +6	+6,0	+4,0		Вкл.	3	+7	45	0			+9	35
Установочные данные могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.												

