

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875	2500	3750
Артикул		92005102	92005104	92005106	92005109
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	2140	2140	2140	2140
Глубина	мм	958	958	958	958
Фронтальная экспозиционная площадь	м2	2,1	3,2	4,2	6,4
Площадь выкладки *	м2	4,68	7,02	9,36	14,04
Полезный объем*	дм3	1214	1821	2429	3643
Площадь в плане	м2	1,2	1,8	2,4	3,6
Уровень шума	дВ(А)	< 60	< 60	< 60	< 60
* = с 5 рядами полок глубиной 600 мм					

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Артикул					
Вентиляторы обдува испарителя, шт х Вт		1х60	2х60	2х60	3х60
Вентиляторы энергосберегающие, шт х Вт		1х18	2х18	2х18	3х18
Диаметр/наклон лопастей		254/28	254/28	254/28	254/28
Артикул					
Подсветка козырька, шт х Вт		1х22	1х29	2х22	2х29
Артикул					
ТЭНы оттайки, шт х Вт		1 х 460	1 х 690	1 х 920	1 х 1400

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы	Вт	60	120	120	180
Вентиляторы энергосберегающие*	Вт	18	36	36	54
ТЭНы оттайки*	Вт	460	690	920	1400
Подсветка козырька	Вт	22	29	44	58
Подсветка одной полки*	Вт	12	8	12	12
Максимальная потребляемая мощность	Вт	614	935	1228	1854
Максимальный ток	А	2.67	4.07	5.34	8.07
*опционально					

ИСПАРИТЕЛЬ

		1250	1875	2500	3750
Площадь поверхности	м2	9,47	15,58	21,99	34,2
Внутренний объем труб	дм3	3,519	5,546	7,525	11,494
Диаметр труб вход/выход		10/12	10/18	10/18	10/18

ХОЛОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Рабочая температура °C	Температура кипения °C	Холодильная мощность на погонный метр (EN ISO 23953) Вт/м	Холодильная мощность Вт (EN ISO 23953 часть 2)			
			1250	1875	2500	3750
+2 / +4	-10	1303	1629	2443	3258	4886
+4 / +6	-10	1252	1565	2348	3130	4695

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЛЕР

Рабочая температура °C	Термостат		Разморозка							Авария		
	Вкл. °C	Выкл. °C	Тип	Рабочее состояние моторов вент. вкл/выкл	Кол-во /24ч	Температура окончания °C	Максимальная продолжительность Мин.	Время стекания воды Мин.	Задержка запуска вентиляторов		Температура подачи сигнала °C	Время подачи сигнала Мин.
									Время Мин.	Темп. °C		
+2 / +4	+2,0	+1,0	Естественная	Вкл.	4	+7	45	0			+6	35
+4 / +6	+6,0	+4,0		Вкл.	3	+7	45	0			+9	35
Установочные данные могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.												

Установочные данные могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.

