

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		1250	1875	2500	3750
Артикул		92006302	92006304	92006306	92006309
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	2156	2156	2156	2156
Глубина	мм	960	960	960	960
Фронтальная экспозиционная площадь м2		2.1	3.2	4.2	6.3
Площадь выкладки *	м2	3.8	5.7	7.6	11.4
Полезный объем*	дм3	1262	1893	2524	3786
Площадь в плане	м2	1.214	1.821	2.428	3.642
Масса (без боковин)	кг				
Уровень шума	дБ(А)	< 65	< 65	< 65	< 65

* = с 4 рядами полок глубиной 600 мм

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Артикул					
Вентиляторы обдува испарителя ,шт x Вт		2x28	3x28	4x28	6x28
Артикул					
Подсветка дверей, шт x Вт		3x24	4x24	5x24	7x24
Артикул					
ТЭН оттайки, Вт		3x460	3x690	3x920	3x1400
Артикул					
ПЭН дверей, Вт		365	545	715	1061

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы	Вт	56	84	112	168
ПЭН дверей	Вт	365	545	715	1061
Подсветка	Вт	72	96	120	168
ТЭНы оттайки	Вт	1380	2070	2760	4200
Потребляемая мощность с учетом оттайки	Вт	1873	2795	3707	5597

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая температура °C	Температура кипения °C	Холодильная мощность на погонный метр (EN ISO 23953) Вт/м (24 ч)	Холодильная мощность Вт/24 ч (EN ISO 23953 часть 2)			
			1250	1875	2500	3750
-22 / -25	-33	529	661	991	1322	1983
-18/ -21	-31	499	623	935	1247	1871

