

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875	2500
Артикул		92007102	92007104	92007106
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500
Высота	мм	2385	2385	2385
Глубина	мм	858	858	858
Фронтальная экспозиционная площадь	м2	2.1	3.15	4.2
Площадь выкладки *	м2	3.86	5.79	7.72
Полезный объем*	дм3	1056	1584	2112
Площадь в плане	м2	1.03	1.93	2.06
Масса (без боковин)	кг			
Уровень шума	дВ(А)	< 60	< 60	< 60

КОМПРЕССОР

	1250		2500
Модель	NEX6222UA	NEX6217UA	2xNEX6222UA
Холодопроизводительность, Вт (EN12900 -10/40)	1422	2x1087	2x1422
Хладагент	R290	R290	R290
Заправка, г	150	2x150	2x150

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	1250	1875	2500
Вентиляторы обдува испарителя, шт x Вт	1x36	2x36	2x36
диаметр лопасти, мм/угол наклона, °	230/28	230/28	230/28
Вентиляторы обдува конденсатора, шт x Вт	2x60	4x36	4x60
диаметр лопасти, мм/угол наклона, °	254/28	230/28	254/28
Подсветка козырька, шт x Вт	1x22	1x29	2x22
ПЭН*, Вт	460	690	920
Ванна выпаривания воды*, Вт	616	616	616

*опционально

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

	1250	1875	2500
Вентиляторы обдува испарителя, шт x Вт	36	72	72
Вентиляторы обдува конденсатора, шт x Вт	120	144	240
Подсветка козырька, шт x Вт	22	29	44
Мощность компрессора, Вт (EN12900 -10/40)	672	2x520	2x672
Мощность в режиме охлаждения, Вт	850	1285	1700
Мощность в режиме оттайки, Вт	178	245	356
Ванна выпаривания воды*, Вт	616	616	616
Суточное энергопотребление, кВт*ч	9,9		19,8

