

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PELICAN 2P 1E G3 H216

Климат. класс 3 – 25°C 60% отн. вл.
Рабочая температура. -22 / -25 °C

РАЗМЕРЫ

		1875	2500	3750
Артикул.		92900704	92900706	92900709
Длина без боковин	мм	1875	2500	3750
Длина с боковинами	мм	1978	2603	3853
Высота	мм	2195	2195	2195
Глубина	мм	1170	1170	1170
Площадь выкладки *	м2	4,53	6,05	9,07
Полезный объем *	дм3	1288	1717	2576
Площадь в плане	м2	2,19	2,93	4,39
Масса (без боковин)	кг	488	598	855
Уровень шума	дБ(А)	< 60	< 60	< 60
* = нижний модуль + верхний модуль				

ИСПАРИТЕЛЬ

		1875	2500	3750
Артикул.		02841040	02841041	02841042
Площадь теплоотдачи	м2	17,98	25,22	39,53
Объем трубопроводов	дм3	6,056	8,341	12,806
Соединения труб вход/выход	мм	10 / 18	10 / 18	10 / 18

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1875	2500	3750
Артикул.		26003754	26003754	26003754
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	2 x 29	3 x 29	4 x 29
Диаметр / наклон лопастей		D.172/28	D.172/28	D.172/28
Артикул.		26003754	26003754	26003754
Вентиляторы воздухозаборника	шт x Вт	2 x 29	2 x 29	3 x 29
Диаметр / наклон лопастей		D.172/28	D.172/28	D.172/28
Артикул.		26100181	26100181	26100181
Подсветка дверей (светодиоды)	шт x BT	4 x 15	5 x 15	7 x 15
Артикул.		26100357	26100360	26100360
Подсветка ванны	шт x BT	2 x 13	2 x 16	3 x 16
Артикул.		-	-	-
Обогрев рамы	BT	289	382	569
Артикул.		-	-	-
Обогрев дверей	шт x BT	3 x 53	4 x 53	6 x 53
Артикул.		04080505	04080506	04080507
ПЭН нижней подсветки C1	шт x BT	1 x 54,4	1 x 72,5	1 x 108,8
Артикул.		04080023	04080253	04080254
ПЭН нижней подсветки C2	шт x BT	1 x 74,6	1 x 99,2	1 x 146,6
Артикул.		04080360	04080255	04080256
ПЭН фронтального стеклопакета	шт x BT	1 x 75,7	1 x 97,3	1 x 137,3
Артикул.		04080360	04080255	02530185
ТЭНы оттайки испарителя R1 R2 R3	шт x BT	3 x 690	3 x 920	3 x 1400
Артикул.		02530260	02530261	26004657
ТЭН оттайки испарителя R4	шт x BT	1 x 475	1 x 650	1 x 1000

КОНТРОЛЛЕР

Рабочая темп.	Термостат		Оттайка								Авария	
	Вкл.	Выкл.	Тип	Рабочее состояние моторов вентиля- тора	Кол-во /24ч	Темп. конца оттайки	Макс. длитель- ность	Скапы- вание	Задержка пуска вентиляторов		Темп. подачи сигнала	Время подачи сигнала
									Время	Темп.		
°C	°C	°C	Электр.	вкл/выкл	2	°C	Мин.	Мин.	Мин.	°C	°C	Мин.
-22 / -25	-26	-27		Вкл.		+9	45	0			-21	35

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая темп. °C	Температура кипения °C	Холодильная мощность на п.м. (EN ISO 23953) Вт/м	Холодильная мощность Вт (EN ISO 23953 часть 2)		
			1875	2500	3750
-22 / -25	-34	530	994	1325	1988

