



ID DOC. DENVER 2 MAXI VDR GI - CL3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DENVER 2 MAXI VDR R404A

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура 0 / +2 °C

РАЗМЕРЫ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Артикул		92300112	92300113	92300114	92300116	92300118	92300119
Длина без боковин	мм	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Длина с боковинами	мм	1310	1622	1935	2560	3185	3810
Высота	мм	1257	1257	1257	1257	1257	1257
Глубина	мм	1146	1146	1146	1146	1146	1146
Площадь выкладки	м ²	1,06	1,32	1,58	2,64	2,64	3,17
Полезный объем	дм ³	275	343	412	549	686	824
Занимаемая площадь в плане	м ²	1,35	1,69	2,03	2,7	3,38	4,05
Масса (без боковин)	кг	199	215	268	344	431	491
Уровень шума	дБ(А)						

КОМПРЕССОР

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Артикул		26004982	26004982	04170010	04170410	04170012	04170014
Кол-во		1	1	1	1	1	1
Марка		ASPERA	ASPERA	ASPERA	ASPERA	ASPERA	ASPERA
Модель		NEU6210GK	NEU6210GK	NEU6212GK	NEU6215G	NEK6217GK	NT6226GK
Рабочий объем	см ³	7,28	7,28	8,77	12,11	14,28	20,44
Холодильная мощность (ASHRAE -10/+45)	Вт	366	366	488	685	749	1059
Хладагент		R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
Масса хладагента	кг	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	1,2

ИСПАРИТЕЛЬ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Артикул		02840857	02840858	02840859	02840853	02840887	02840888
Площадь теплообмена	м ²	6,49	8,42	10,36	14,22	18,13	21,99
Объем труб	дм ³	2,09	2,65	3,219	4,301	5,417	6,533

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Артикул		02540719	02540716	02540719	02540781	02540967	02540968
Количество		1	1	1	1	1	1
Диаметр	дюйм	0,049"	0,049"	0,049"	0,054"	0,064"	0,072"
Длина	мм	2500	3000	2500	1800	3500	3100

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Артикул		26005188	26005188	26005188	26005188	26005188	26005188
Вентилятор испарителя	шт x Вт	1 x 20	1 x 20	2 x 20	2 x 20	3 x 20	4 x 20
Модель или диам./наклон лопастей		YJF12038HS-7	YJF12038HS-7	YJF12038HS-7	YJF12038HS-7	YJF12038HS-7	YJF12038HS-7
Артикул		04681047	04681047	04681047	04681047	04681062A	04681062A
Вентилятор конденсатора	шт x Вт	1 x 36	1 x 36	1 x 36	1 x 36	1 x 36	1 x 36
Модель или диам./наклон лопастей		D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°
Артикул		26100180	26100177	26100180	26100180	26100246	26100180
Подсветка	шт x Вт	1 x 15	1 x 22	2 x 15	2 x 15	2 x 14	3 x 15
Артикул		04089813	04089821	04089814	04089815	04089816	04089817
ПЭН антизапотевания C2	шт x Вт	1 x 32.1	1 x 40.3	1 x 48.4	1 x 64.6	1 x 80.9	1 x 97.1

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Общее энергопотребление в Вт при 230В / 50Гц							
		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Компрессор (ASHRAE -8/+45)	Вт	366	366	488	685	749	1059
Вентилятор испарителя	Вт	20	20	40	40	60	80
Вентилятор конденсатора	Вт	36	36	36	36	36	36
Освещение с электронным балластом	Вт	15	22	30	30	28	45
ПЭН антизапотевания	Вт	32,1	40,3	48,4	64,6	80,9	97,1
МАКС. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ							
В режиме охлаждения	Вт	469,1	484,3	642,4	855,6	953,9	1317,1
В режиме оттайки	Вт	67,1	82,3	118,4	134,6	168,9	222,1
В сутки	кВтч/24	-	-	-	-	-	-



ID DOC. DENVER 2 MAXI VDR GI - CL3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

DENVER 2 MAXI VDR R404A

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура 0 / +2 °C

