



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GANDER 2 G3 BT/TN R404A

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура

0/+2, -22/-25 °C

ID DOC. GANDER 2 G3 BT/TN R404A - CL 3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ

		1200	1800	2400
Длина	мм	1358	1958	2558
Высота	мм	935	935	935
Глубина	мм	1026	1026	1026
Площадь выкладки	м ²	0,96	1,44	1,92
Полезный объем	дм ³	298	448	597
Площадь в плане	м ²	1,39	2,01	2,62
Масса	кг	222	272,44	337
Уровень шума	dB(A)	Менее 60	Менее 60	Менее 60

КОМПРЕССОР

		1200	1800	2400
Количество	шт	1	1	2
Марка		ASPERA	ASPERA	ASPERA
Модель		NJ2192GK	NJ2212GK	NT2180GK
Рабочий объем	см ³	26,11	34,38	20,44
Холодильная мощность (ASHRAE -35/+45)	Вт	614	837	532
Хладагент		R 404A	R 404A	R 404A
Масса хладагента	кг	0,43	0,34	0,7

ИСПАРИТЕЛЬ

		1200	1800	2400
Площадь теплообмена	м ²	6,94	11,06	15,19
Объем труб	л	2,266	3,47	4,624

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА		1200	1800	2400
Количество	шт	1	1	2
Диаметр	дюйм	0,054"	0,064"	0,064"
Длина	мм	3500	2500	3300

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1200	1800	2400
Вентиляторы испарителя	шт. x Вт	1 x 8.3	2 x 6.5	3 x 6.5
Модель/диаметр крыльчатки		4715HS B20	4715HS B10	4715HS B10
Вентиляторы конденсатора	шт.хВт	1 x 53	1 x 85	2 x 53
Модель/диаметр крыльчатки		D.254/ 28°	D.254/ 31°	D.254/ 28°
ПЭН C1	шт. x Вт	2 x 54	2 x 75.7	2 x 97.3
ПЭН C2	шт. x Вт	2 x 19	2 x 19	2 x 19
ПЭН C3	шт. x Вт	1 x 34.8	1 x 52.2	1 x 69.6
ТЭН оттайки	шт. x Вт	1 x 940	1 x1400	1 x1860

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1200	1800	2400
Компрессор (ASHRAE -30/+45)	Вт	692,0	910,0	1116,0
Вентилятор испарителя	Вт	8,3	13,0	19,5
Вентилятор конденсатора	Вт	53,0	85,0	106,0
ПЭНы	Вт	180,8	241,6	302,2
ТЭН оттайки	Вт	940,0	1400,0	1860,0

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

		1200	1800	2400
В режиме охлаждения	Вт	934,1	1249,6	1543,7
При оттайке	Вт	1129,1	1654,6	2181,7
Максимальное суточное	кВт*ч/сут	22,5	28,5	45,0

ОПЦИИ

		1200	1800	2400
ТЭН испарения конденсата	Вт	304	304	304

