



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GANDER 2 G3 BT/TN R404A

Климат.класс 3 – 25°C 60% отн.вл.
Рабочая температура 0/+2, -22/-25 °C

ID DOC. GANDER 2 G3 BT/TN R404A – CL 3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ

		1200	1800	2400
Артикул		92600302	92600304	92600306
Длина	мм	1358	1958	2558
Высота	мм	935	935	935
Глубина	мм	1026	1026	1026
Площадь выкладки	м ²	0,96	1,44	1,92
Полезный объем	дм ³	298	448	597
Площадь в плане	м ²	1,39	2,01	2,62
Масса	кг	222	272,44	337
Уровень шума	dB(A)	Менее 60	Менее 60	Менее 60

КОМПРЕССОР

		1200	1800	2400
Количество	шт	1	1	2
Марка		ASPERA	ASPERA	ASPERA
Модель		NJ2192GK	NJ2212GK	NT2180GK
Рабочий объем	см ³	26,11	34,38	20,44
Холодильная мощность (ASHRAE -35/+45)	Вт	614	837	532
Хладагент		R 404A	R 404A	R 404A
Масса хладагента	кг	0,43	0,34	0,7

ИСПАРИТЕЛЬ

		1200	1800	2400
Площадь теплообмена	м ²	6,94	11,06	15,19
Объем труб	л	2,266	3,47	4,624

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

		1200	1800	2400
Капиллярная трубка				
Количество	шт	1	1	2
Диаметр	дюйм	0,054"	0,064"	0,064"
Длина	мм	3500	2500	3300

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1200	1800	2400
Вентиляторы испарителя	шт. x Вт	1 x 8.3	2 x 6.5	3 x 6.5
Модель/диаметр крыльчатки		4715HS B20	4715HS B10	4715HS B10
Вентиляторы конденсатора	шт. x Вт	1 x 53	1 x 85	2 x 53
Модель/диаметр крыльчатки		D.254/ 28°	D.254/ 31°	D.254/ 28°
ПЭН C1	шт. x Вт	2 x 54	2 x 75.7	2 x 97.3
ПЭН C2	шт. x Вт	2 x 19	2 x 19	2 x 19
ПЭН C3	шт. x Вт	1 x 34.8	1 x 52.2	1 x 69.6
ТЭН оттайки	шт. x Вт	1 x 940	1 x 1400	1 x 1860

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1200	1800	2400
Компрессор (ASHRAE -30/+45)	Вт	692,0	910,0	1116,0
Вентилятор испарителя	Вт	8,3	13,0	19,5
Вентилятор конденсатора	Вт	53,0	85,0	106,0
ПЭНы	Вт	180,8	241,6	302,2
ТЭН оттайки	Вт	940,0	1400,0	1860,0

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

		1200	1800	2400
В режиме охлаждения	Вт	934,1	1249,6	1543,7
При оттайке	Вт	1129,1	1654,6	2181,7
Максимальное суточное	кВт*ч/сут	22,5	28,5	45,0

ОПЦИИ

		1200	1800	2400
ТЭН испарения конденсата	Вт	304	304	304

