



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GANDER 2 G3 TN R404A
Климат.класс 3 +2°C 60% отн.вл.
Рабочая температура 0/+2°C

ID DOC. GANDER 2 G3 TN R404A - CL 3
Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ

		1200	1800	2400
Артикул		92600702	92600704	92600706
Длина	мм	1358	1958	2558
Высота	мм	935	935	935
Глубина	мм	1026	1026	1026
Площадь выкладки	м ²	0,96	1,44	1,92
Полезный объем	дм ³	298	448	597
Площадь в плане	м ²	1,39	2,01	2,62
Масса	кг	192	256	325
Уровень шума	dB(A)	Менее 60	Менее 60	Менее 60

КОМПРЕССОР

		1200	1800	2400
Количество	шт	1	1	2
Марка		ASPERA	ASPERA	ASPERA
Модель		NEK6181GK	NEK6213GK	NEK6217GK
Рабочий объем	см ³	7,28	12,11	14,28
Холодильная мощность (ASHRAE -35/+45)	Вт	676	1098	1315
Хладагент		R 404A	R 404A	R 404A
Масса хладагента	кг	0,85	1,1	1,3

ИСПАРИТЕЛЬ

		1200	1800	2400
Площадь теплообмена	м ²	6,94	11,06	15,19
Объем труб	л	2,266	3,47	4,624

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

		1200	1800	2400
Капиллярная трубка				
Количество	шт	1	1	2
Диаметр	дюйм	0,049"	0,054"	0,064"
Длина	мм	3500	3100	4000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1200	1800	2400
Вентиляторы испарителя	шт. x Вт	1 x 8,3	2 x 6,5	3 x 6,5
Модель/диаметр крыльчатки		4715HS B20	4715HS B10	4715HS B10
Вентиляторы конденсатора	шт. x Вт	1 x 53	1 x 85	1 x 85
Модель/диаметр крыльчатки		D.254/ 28°	D.254/ 31°	D.254/ 27°
ТЭН антизапотевания C1	шт. x Вт	2 x 31,2	2 x 46,8	2 x 62,4
ТЭН антизапотевания C2	шт. x Вт	2 x 19	2 x 19	2 x 19
ТЭН испарения конденсата	шт. x Вт	2 x 496	2 x 496	2 x 496

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1200	1800	2400
Компрессор (ASHRAE -30/+45)	Вт	373,0	689,0	714,0
Вентилятор испарителя	Вт	8,3	13,0	19,5
Вентилятор конденсатора	Вт	53,0	85,0	85,0
ТЭНы антизапотевания	Вт	100,4	131,6	162,8
ТЭН испарения конденсата	Вт	992,0	992,0	992,0

