



ID DOC. LAVAL 3 BT/TN R404a- CL 3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAVAL 3 BT/TN

Климат.класс 3 – 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура

0/+2, -18/-21

РАЗМЕРЫ

		1200	1800	2400
Артикул		96030710	96030711	96030712
Длина	мм	1370	1970	2570
Высота	мм	935	935	935
Глубина	мм	1050	1050	1050
Площадь выкладки	м ²	0,98	1,47	1,96
Полезный объем	дм ³	240	360	480
Площадь в плане	м ²	1,44	2,07	2,7
Масса	кг	163	230	285
Уровень шума	dB(A)	60	60	60

КОМПРЕССОР

		1200	1800	2400
Артикул		04170304	04170505	04170303
Количество	шт	1	2	2
Марка		ASPERA	ASPERA	ASPERA
Модель		NJ2212GK	NJ2180GK	NJ2192GJ
Рабочий объем	см ³	34,38	20,44	26,11
Холодильная мощность (ASHRAE -35/+45)	837	532	657	
Хладагент		R404a	R404a	R404a
Масса хладагента	кг	0,8	0,8	0,94

ИСПАРИТЕЛЬ

		1200	1800	2400
Артикул		02840130	02840155	02840156
Площадь теплообмена	м ²	6,94	11,06	15,19
Объем труб	л	2,266	3,47	4,624

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

		1200	1800	2400
Артикул		02541109	02540717	02540734
Количество	шт	1	1	2
Диаметр	дюйм	0,054"	0,054"	0,054"
Длина	мм	3500	3000	2500

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1200	1800	2400
Артикул		04681106	04681133	04681133
Вентиляторы испарителя	шт. x Вт	1 x 19	3 x 8,3	3 x 8,3
Модель/диаметр крыльчатки		4656 ZU	4715HS B20	4715HS B20
Артикул		04681166A	04681166A	04681062
Вентиляторы конденсатора	шт. x Вт	2 x 53	2 x 53	2 x 85
Модель/диаметр крыльчатки		D.230/ 31°	D.230/ 31°	D.230/ 27°
Артикул		04080181	04080183	04080184
ТЭН антизапотевания C1	шт. x Вт	1 x 32,2	1 x 49,7	1 x 68,2
Артикул		04080080	04080078	04080079
ТЭН антизапотевания C2	шт. x Вт	1 x 62,3	1 x 84,8	1 x 95,6
Артикул		02530274	02530275	02530276
ТЭН оттайки	шт. x Вт	1 x 940	1 x 1400	1 x 1860

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1200	1800	2400
Компрессор (ASHRAE -30/+45)	Вт	910,0	1116,0	1490,0
Вентилятор испарителя	Вт	19,0	24,9	24,9
Вентилятор конденсатора	Вт	106,0	106,0	170,0
ТЭНы антизапотевания	Вт	94,5	134,5	163,8
ТЭН оттайки	Вт	940,0	1400,0	1860,0

МАКСИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1200	1800	2400
В режиме охлаждения	Вт	1129,5	1381,4	1848,7
В режиме оттайки	Вт	1053,5	1559,4	2048,7
В сутки	кВт/сут	25,9	31,4	42,2

ОПЦИИ

		1200	1800	2400
ТЭНы выпаривания конденсата	Вт	304	304	304

