



ID DOC. LIPEZK TWIN R290 - CL 3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIPEZK TWIN R290

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура 0 / +2 °C

РАЗМЕРЫ

		1250
Артикул		92602406
Длина без боковин	мм	1250
Длина с боковинами	мм	1270
Высота	мм	981
Глубина	мм	1563
Площадь выкладки	м ²	1,52
Полезный объем	дм ³	189
Занимаемая площадь в плане	м ²	2,02
Масса	кг	197
Уровень шума	dB(A)	≤ 60

КОМПРЕССОРЫ

		1250
Артикул		26005418
Количество		1
Марка		ASPERA
Модель		NEU6220U
Рабочий объем	см ³	17,39
Холодопроизводительность (EN12900 -10/+45)	Вт	1284
Хладагент		R 290
Масса хладагента	кг	0,15

ИСПАРИТЕЛИ

		1250
Артикул		02841625
Площадь испарителя	м ²	6,57
Объем труб	дм ³	0,727

СИСТЕМА РАСШИРЕНИЯ

		1250
Артикул		02540718
Количество труб		4
Диаметр	дюйм	0,042"
Длина	мм	2500

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250
Артикул		26010287
Вентиляторы испарителя	шт. x Вт	4 x 11
Model or diameter / incl. blade		4715HS диам.10
Артикул		04681002A
Вентиляторы конденсатора	шт. x Вт	1 x 36
Диаметр / наклон крыльчатки		254/28°

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250
Компрессоры (EN12900 -10/+45)	Вт	632,0
Вентиляторы испарителя	Вт	44,0
Вентиляторы конденсатора	Вт	36,0

МАКСИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме охлаждения	Вт	679,0
В режиме оттайки	Вт	26,0
Суточное	кВт*ч/сут	10,086

