



ID DOC. MINI TORONTO BT G4 - CL 3

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

MINI TORONTO BT G4

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.

Рабочая температура -18/-25°C

РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 3P+N 400В 50 Гц

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		96177304	96177306	96177309	96177381
Длина без боковин	мм	1875	2500	3750	1288
Высота	мм	912	912	912	912
Глубина	мм	1423	1423	1423	831
Площадь выкладки	м2	2,14	2,85	4,28	0,81
Полезный объем	дм3	759	1012	1518	316
Площадь в плане	м2	2,67	3,56	5,34	1,18
Масса (без боковин)	кг	274	456	634	188
Уровень шума	dB(A)	< 60	< 60	< 60	< 60

ИСПАРИТЕЛИ (данные для испарителя в один охлаждаемый объем)

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		02841040	02841041	02841042	02841290
Площадь теплообмена	м2	17,98	25,22	39,53	7,22
Объем фреоноводов	дм3	6,056	8,341	12,806	2,636
Соединения выход/выход	мм	10 / 18	10 / 18	10 / 18	10 / 16

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		04722792	04722792	04722793	04722791
Механический ТРВ	R 404A	TISE-SW	TISE-SW	TISE-SW	TISE-SW
Дюза		TIO-001	TIO-001	TIO-002	TIO-000

ЭЛЕКТРИКА

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		04681197	04681197	04681197	04681197
Вентилятор испарителя	шт x Вт	3 x 6,5	34x 6,5	6 x 6,5	2 x 6,5
Модель, диам./наклон лопасти	шт x Вт	4715HSB10	4715HSB10	4715HSB10	4715HSB10
Артикул		04080092	04080091	04080090	01080537
ТЭН антизапотевания C1	шт x Вт	2 X 54,4	2 x 72,5	2 x 108,8	1 x 78
Артикул		04080360	04080255	04080256	04080512
ТЭН антизапотевания C2	шт x Вт	2 x 75,7	2 x 97,3	2 x 137,3	1 x 58,7
Артикул					04080538
ТЭН антизапотевания C3	шт x Вт				2 x 26,7
Артикул					04080262
ТЭН антизапотевания C4	шт x Вт				1 x 36,4
Артикул		02530264	02530265	02530266	02530273
ТЭНы оттайки R1 R2 R3	шт x Вт	3 x 690	3 x 920	3 x 1400	3 x 330

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1875	2500	3750	Торц.секция
Вентиляторы	Вт	19,5	26,0	39,0	13,0
ТЭНы антизапотевания	Вт	260,2	339,6	492,2	226,5
ТЭНы оттайки	Вт	2070,0	2760,0	4200,0	990,0

ОПЦИИ

ИСПАРИТЕЛЬ вторичного хладагента		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		02841308	02841309	02841310	02841272
Площадь теплообмена	м2	17,984	25,22	39,529	7,224
Объем фреоноводов	дм3	6,174	8,412	12,877	2,636
Соединения выход/выход	мм	28/28	28/28	28/28	18/18
ИСПАРИТЕЛЬ CO2 прям. расширения		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		02841305	02841306	02841307	02841291
Площадь теплообмена	м2	17,628	24,722	38,748	7,075
Объем фреоноводов	дм3	3,882	5,313	8,176	1,695
Соединения выход/выход	мм	10/10	10/10	10/10	10/10
Подсветка поручня (эл.дроссель)	Вт	84	112	168	44

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая температура °C	Средняя температура кипения °C	Тепловыделение (EN ISO 23953) Вт/п.м.	Тепловыделение на модуль (EN ISO 23953 part 2), Вт			
			1875	2500	3750	Торц.секция
-22 / -25	-33	235	441	588	881	275
-18 / -21	-30	223	418	558	836	261

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рабочая темпер. °C	Термостат		Оттайка						Авар.сигналы	
	ON °C	OFF °C	Тип	Режим Работы вентилято- ров on/off	Раз в сутки	Темп.конца оттайки °C	Макс.длитель- ность оттайки мин	Время стекания мин	Уставка °C	Задержка срабаты- вания мин
-22 / -25	-24,0	-25,0	Электр	On	1	+10	45	0	-17	35
-18 / -21	-22,0	-23,0		On	1	+10	45	0	-15	35

Уставки могут быть изменены в зависимости от условий окружающей среды.

