



ID DOC. ROSTOV LXQ ST H147 R404a - CL3

Изменения могут быть внесены без
предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROSTOV LXQ ST H147 R404a

Климат.класс 3 - 25°C 60% отн.вл.
Рабочая температура +2 / +6 °C
Электропитание 1Ф / 230В / 50Гц

		900
Артикул		92301912
Длина без боковин	мм	840
Длина с боковинами	мм	900
Высота	мм	1477
Глубина	мм	751
Площадь экспозиции	м2	0,77
Площадь выкладки *	м2	1,25
Объем *	дм3	274
Площадь установки	м2	0,7
Вес (боковины не учтены)	кг	235
Уровень шума	dB(A)	<65

КОМПРЕССОРЫ

		900
Артикул		26003472
Количество	шт.	1
Брэнд	-	SECOP
Модель	-	SC18MLX
Объемная подача	см3	17,69
Холодопроизводительность (EN12900 -35 °C /+40 °C)	Вт	1631
Хладагент		R404a
Заправка хладагентом	кг	0,6

ИСПАРИТЕЛИ

		900
Артикул		26005671
Площадь теплообмена	м2	
Внутренний объем	дм3	

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

		900
Артикул		02540731
Количество		1
Диаметр		0,064"
Длина	мм	3000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		900
Артикул		26332391
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 4,2
Модель и диаметр лопасти		ECM7112
Артикул		26005674
Вентиляторы конденсатора	шт x Вт	2 x 8,1
Модель и диаметр лопасти		200/34
Артикул		02530245
ТЭНы выпаривания воды	шт x Вт	2 x 300
Артикул		26100233 , 26100234 , 26100235
Подсветка козырька	шт x Вт	1 x 11
Артикул		
Подсветка нижнего объема	шт x Вт	
Артикул		26100233 , 26100234 , 26100235
Подсветка полок LED	шт x Вт	3 x 11

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Полное энергопотребление в Вт соответствует параметрам электропитания 230 В / 50 Гц

		900
Компрессоры (EN12900 -10°C/+45°C)	Вт	1131
Вентиляторы испарителя	Вт	4,2
Вентиляторы конденсатора	Вт	16,2
ТЭНы оттайки	Вт	600
Подсветка	Вт	44

МАКС. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме охлаждения	Вт	1795,4
В режиме оттайки	Вт	648,2
Дневное энергопотребление ***	кВт*ч/ 24 ч	

*** данные относятся к 3 климатическому классу (25 °С/60% отн.влажности) с 12 ч / 24 ч работы освещения по ГОСТ 32560.2-2013

