

ID DOC. ROSTOV LXQ VD 900 H147 R404a

900		
Артикул		
92301912		
Длина без боковин	мм	840
Длина с боковинами	мм	900
Высота	мм	1477
Глубина	мм	751
Площадь экспозиции	м2	0,77
Площадь выкладки *	м2	1,31
Объем *	дм3	302
Площадь установки	м2	0,7
Вес (боковины не учтены)	кг	255
Уровень шума	dB(A)	<65

КОМПРЕССОРЫ

900		
Артикул		
26003472		
Количество	шт.	1
Брэнд		SECOP
Модель		SC18MLX
Объемная подача	см3	17,69
Холодопроизводительность (EN12900 -35 °C /+40 °C)	Вт	1631
Хладагент		R404a
Заправка хладагентом	кг	0,6

ИСПАРИТЕЛИ

900		
Артикул		
26005671		
Площадь теплообмена	м2	
Внутренний объем	дм3	

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

90		
Артикул		
02540731		
Количество		1
Диаметр		0,064"
Длина	мм	3000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

900		
Артикул		
26332391		
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 4,2
Модель и диаметр лопасти		ECM7112
Артикул		
26005674		
Вентиляторы конденсатора	шт x Вт	2 x 8,1
Артикул		
26332847		
Вентиляторы обдува стекла	шт x Вт	1 x 5
Модель и диаметр лопасти		ECM12038HB
Артикул		
02530245		
ТЭНы выпаривания воды	шт x Вт	2 x 300
Артикул		
26100233 , 26100234 , 26100235		
Подсветка козырька	шт x Вт	1 x 11
Артикул		
26100233 , 26100234 , 26100235		
Подсветка полок LED	шт x Вт	3 x 11

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Полное энергопотребление в Вт соответствует параметрам электропитания 230 В / 50 Гц

		900
Компрессоры (EN12900 -10°C/+45°C)	Вт	1131
Вентиляторы испарителя	Вт	4,2
Вентиляторы обдува стекла	Вт	5
Вентиляторы конденсатора	Вт	16,2
ТЭНы оттайки	Вт	600
Подсветка	Вт	44

МАКС. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме охлаждения	Вт	1800,4
В режиме оттайки	Вт	653,2

*** данные относятся к 3 климатическому классу (25 °С/60% отн.влажности) с 12 ч / 24 ч работы освещения по ГОСТ 32560.2-2013

