arneg RUSSIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARLES VPB

ID DOC. ARLES VPB - CL 3

Может быть изменено без предварительного уведомления.

Климатический класс3 - 25°C 60% RH

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875	2500	3750
Код		92301802	92301804	92301806	92301809
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	1150	1150	1150	1150
Глубина	мм	1080	1080	1080	1080
Горизонтальная площадь выкладки *	м2	1,06	1,58	2,11	3,17
Полезный объём *	дм3	275	412	549	824
TDA ** Total Display Area	м2				
Площадь основания	м2	1,35	2,03	2,7	4,05
Вес без боковин	кг	309	239	287	381
Уровень шума		≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60
** = Total Display Area рассчитана в соответствии с EN ISO 23953, часть 2, приложение A					

ИСПАРИТЕЛИ

Испаритель прямого расширения		1250	1875	2500	3750
Код		02840857	02840859	02840853	02840888
Поверхность	м2	6,49	10,36	14,22	21,99
Объем фреоноводов	дм3	2,09	3,219	4,301	6,533
Диам.соединений, вход/выход	мм	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

		1250	1875	2500	3750
Код					
Механический клапан	- - -				
Отверстие					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		1250	1875	2500	3750
Код		04681197	04681197	04681197	04681197
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	2 x 6.5	3 x 6.5	4 x 6.5	6 x 6.5
Модель, диам/наклон лопастей		4715HS B10	4715HS B10	4715HS B10	4715HS B10
Код		04681198	04681198	04681198	04681198
Двигатели вентиляторов антизапотевания	шт x Вт	1 x 12	2 x 12	2 x 12	3 x 12
Модель, диам/наклон лопастей		4715MS B30	4715MS B30	4715MS B30	4715MS B30

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы	Вт	25,0	43,5	50,0	75,0

ОПЦИИ / АЛЬТЕРНАТИВЫ

CO_2-испаритель — прямого расширения		1250	1875	2500	3750
Код		02840979	02840981	02840982	02840984
Площадь теплообмена	м2	6,372	10,165	13,959	21,589
Объем фреоноводов	дм3	1,326	2,042	2,757	4,188
Диам.соединений, вход/выход	мм	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (В ВАТТАХ, ПРИ ПИТАНИИ 230 В / 50 Гц)					
		1250	1875	2500	3750
ТЭНы оттайки		460	690	920	1400

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабоч. темп. °C	Средняя температура испарения, °C	Тепло-выделение (EN ISO 23953) Вт/м	Тепловыделение на секцию, Вт (EN ISO 23953 part 2)			
			1562	*1875*	*2500*	*3750*
0 / +2	-8	240	375	450	600	900
+2 / +4	-6	215	336	403	538	806

Значения холодопроизводительности одинаковы для всех хладагентов: HFC, HFO, R744, а также при использовании вторичного хладагента.
При использовании R744 температуру испарения необходимо увеличить на 1 K, а также в случае применения вторичного хладагента.

arneg
RUSSIA

ID DOC. ARLES VPB - CL 3

Может быть изменено без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARLES VPB

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

УПРАВЛЕНИЕ

Air off	*Данные относятся к управляющему датчику, установленному на канале выхода воздуха.*											
Рабочая температура, °C	Термостат		Оттайка								Сигнализации	
	ON °C	OFF °C	Тип	Вентилятор при оттайке on/off	кол-во /24часа	Темп. конца оттайки °C	Макс. длит. оттайки минуты	Время стекания конденсата, мин	Задержка запуска вентиляторов, мин		Уставка сигнализации, °C	Задержка срабатывания сигнализации, мин
									Время минуты	Температура °C		
0 / +2	-2,0	-3,0	Механич.	On	6	+4	65	0			+5	35
+2 / +4	+2,0	+1,0		On	4	+4	45	0			+8	35
0 / +2	-2,0	-3,0	Электрич.	On	3	+8	45	0			+5	35
+2 / +4			по запросу									
Настройки могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.												