arneg RUSSIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ASPEN 2 BT VCA

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

ID DOC. ASPEN 2 BT VCA - CL 3

Может быть изменено без предварительного уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875	2500
Код		06212602	06212604	06212606
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500
Высота	мм	1286	1286	1286
Глубина	мм	1178	1178	1178
Открытое экспозиционное пространство	м2	0,91	1,36	1,81
Горизонтальная площадь экспозиции *	м2	1,02	1,52	2,03
Полезный объем *	дм3	254	381	508
Площадь основания	м2	1,47	2,21	2,95
Вес без боковин	кг	202	255,43	315,44
Уровень шума	Дб(А)	≤ 60	≤ 60	≤ 60
** = Total Display Area рассчитана в соответствии с EN ISO 23953, часть 2, приложение A				

ИСПАРИТЕЛИ

Испаритель прямого расширения		1250	1875	2500
Код		02840130	02840155	02840156
Поверхность	м2	6,94	11,06	15,19
Объем фреоноводов	дм3	2,266	3,47	4,624
Диам.соединений, вход/выход	мм	10 / 16	10 / 16	10 / 16

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

		1250	1875	2500
Код		04722792	04722792	04722793
Механический клапан	R 404A	TISE-SW	TISE-SW	TISE-SW
Сопловая вставка		TIO-001	TIO-001	TIO-002

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		1250	1875	2500
Код		04681106	04681197	04681106
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 19	3 x 6.5	4 x 19
Модель, диам/наклон лопастей		4656 ZU	4715HS B10	4656 ZU
Код		04380540	04380538	04380540
Подсветка козырька	шт x Вт	1 x 36	2 x 30	2 x 36
Код		04080139	04080140	04080141
Нагревательный кабель C1	шт x Вт	1 x 26	1 x 38.5	1 x 51
Код		04080085	04080081	04080082
Нагревательный кабель C2	шт x Вт	1 x 46.8	1 x 62.4	1 x 79.3
Код		02530222	02530275	02530224
ТЭН оттайки R1	шт x Вт	1 x 940	1 x 1400	1 x 1860

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500
Вентиляторы	Вт	19,0	19,5	76,0
ТЭН антизапотевания	Вт	72,8	100,9	130,3
ТЭН оттайки	Вт	940,0	1400,0	1860,0
Подсветка	Вт	45,0	76,0	90,0

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабоч. темп. °C	Средняя температура испарения, °C	Холодопроизводительность на погонный метр, Вт/м	Тепловыделение на секцию, Вт (EN ISO 23953 part 2)		
			1250	***1875***	***2500***
-22 / -25	-35	387	484	726	968
-18 / -21	-33	372	465	698	930

УПРАВЛЕНИЕ

Air off	*Данные относятся к управляющему датчику, установленному на канале выхода воздуха.*											
Рабоч. темп. °C	Термостат		Оттайка						Задержка запуска вентиляторов, мин		Сигнализации	
	ON °C	OFF °C	Тип	Работа двигателей вентиляторов (вкл./выкл.)	кол-во /24часа	Темп. конца оттайки °C	Макс. длит. оттайки минуты	Время стекания конденсата, мин	Время минут	Температура °C	Уставка сигнализации, °C	Задержка срабатывания сигнализации, мин
-22 / -25	-27,0	-28,0	Электрич.	On	3	+10	45	0			-20	35
-18 / -21	-25,0	-26,0		On	3	+10	45	0			-18	35
Настройки могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.												