arneg
RUSSIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ASPEN 2 MAXI VCA

ID DOC. ASPEN 2 MAXI VCA - CL 3

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

Может быть изменено без предварительного уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		06213400	06213402	06213430	06213404	06213406	06213408	06213409
Длина без боковин	мм	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Высота	мм	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281
Глубина	мм	1177	1177	1177	1177	1177	1177	1177
Горизонтальная площадь выкладки *	м2	0,82	1,09	1,36	1,63	2,18	2,72	3,26
Полезный объём *	дм3	212	283	353	424	566	707	848
TDA ** Total Display Area	м2							
Площадь основания	м2	1,1	1,47	1,84	2,21	2,94	3,68	4,41
Вес без боковин	кг	143	188	238	232	289	366	416
Уровень шума	Дб(А)	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60
** = Total Display Area рассчитана в соответствии с EN ISO 23953, часть 2, приложение A								

ИСПАРИТЕЛИ

Испаритель прямого расширения		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		02840856	02840857	02840858	02840859	02840853	02840887	02840888
Поверхность	м2	4,56	6,49	8,42	10,36	14,22	18,13	21,99
Объем фреоноводов	дм3	1,531	2,09	2,65	3,219	4,301	5,417	6,533
Диам.соединений, вход/выход	мм	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		04722731	04722731	04722731	04722717	04722717	04722718	04722718
Механический клапан	R 404A	TES 2-0,11	TES 2-0,11	TES 2-0,11	TES 2-0,21	TES 2-0,21	TES 2-0,45	TES 2-0,45
Сопловая вставка		0X	0X	0X	00	00	01	01

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		04681133	04681197	04681197	04681197	04681197	04681197	04681197
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 8.3	2 x 6.5	2 x 6.5	3 x 6.5	4 x 6.5	5 x 6.5	6 x 6.5
Модель, диам/наклон лопастей		4715HS B20	4715HS B10	4715HS B10	4715HS B10	4715HS B10	4715HS B10	4715HS B10
Код	шт x Вт	04380538	04380540	04380541	04380538	04380540	04380541	04380540
Подсветка козырька		1 x 30	1 x 36	1 x 58	2 x 30	2 x 36	2 x 58	3 x 36
Код	шт x Вт	04089820	04089813	04089821	04089814	04089815	04089816	04089817
ТЭН антизапотевания C2		1 x 23.4	1 x 32.1	1 x 40.3	1 x 48.4	1 x 64.6	1 x 80.9	1 x 97.1

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Вентиляторы	Вт	8,3	13,0	13,0	19,5	26,0	32,5	39,0
ТЭН антизапотевания	Вт	23,4	32,1	40,3	48,4	64,6	80,9	97,1
Освещение	Вт	38,0	45,0	70,0	76,0	90,0	140,0	135,0

ОПЦИИ / АЛЬТЕРНАТИВЫ

CO_2-испаритель — прямого расширения		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		02840978	02840979	02840980	02840981	02840982	02840983	02840984
Площадь теплообмена	м2	4,477	6,372	8,267	10,165	13,959	17,796	21,589
Объем фреоноводов	дм3	0,971	1,326	1,681	2,042	2,757	3,473	4,188
Диам.соединений, вход/выход	мм	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
		ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (В ВАТТАХ, ПРИ ПИТАНИИ 230 В / 50 Гц)						
		937	**1250**	**1562**	**1875**	**2500**	**3125**	**3750**
ТЭНы оттайки		345	460	495	690	920	1150	1400

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабоч. темп. °C	Средняя температура испарения, °C	Тепловыделение (EN ISO 23953) Вт/м	Тепловыделение на секцию, Вт (EN ISO 23953 part 2)						
			937	***1250***	***1562***	***1875***	***2500***	***3125***	***3750***
0 / +2	-8	270	253	338	422	506	675	844	1013
+2 / +4	-6	240	225	300	375	450	600	750	900

УПРАВЛЕНИЕ

Air off	*Данные относятся к управляющему датчику, установленному на канале выхода воздуха.*											
Рабоч. темп. °C	Термостат		Оттайка						Задержка запуска вентиляторов, мин		Сигнализации	
	ON °C	OFF °C	Тип	Вентилятор при оттайке on/off	кол-во /24часа	Темп. конца оттайки °C	Макс. длит. оттайки минуты	Время стекания конденсата, мин	Время минуты	Температура °C	Уставка сигнализации °C	Задержка срабатывания сигнализации, мин
0 / +2	-2,0	-3,0	Выключен-ный цикл	On	6	+4	65	0			+5	35
+2 / +4	+2,0	+1,0		On	4	+4	45	0			+8	35
Настройки могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.												

arneg RUSSIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASPEN 2 MAXI VCA

ID DOC. ASPEN 2 MAXI VCA - CL 3

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

Может быть изменено без предварительного уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

УПРАВЛЕНИЕ

Данные относятся к двум управляющим датчикам, установленным на панели всасывания и панели подачи.

Рабочая температура °C	Термостат		Оттайка						Задержка запуска вентиляторов, мин		Сигнализации	
	ON °C	OFF °C	Тип	Работа двигателей вентиляторов (вкл./выкл.)	кол-во /24часа	Темп. конца оттайки °C	Макс. длит. оттайки минуты	Время стекания конденсата, мин	Время минуты	Температура °C	Уставка сигнализации, °C	Задержка срабатывания сигнализации, мин
0 / +2	+0,5	0,0	Off cycle (циклический режим отключения)	On	6	+4	65	0			5	35
+2 / +4	+3,0	+2,0		On	4	+4	45	0			6	35
Настройки могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.												