



RUSSIA

IN DOC. SURGUT 4 - CL3

Может быть изменено без предварительного уведомления.

SURGUT 4 GE 110 200

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	1250	2500
Артикул	92009802	92009806
Длина без боковин мм	1250	2500
Высота мм	2074	2074
Глубина мм	1110	1110
Фронтальная экспозиц. площадь м2	2,1	4,2
Площадь выкладки* м2	4,14	8,3
Полезный объем* дм3	1660	3320
Площадь в плане м2	1,39	2,78
Уровень шума dB(A)	<60	<60
* = с тремя рядами полок глубиной 800 мм		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	1250	2500
Артикул		
Вентиляторы обдува испарителя шт×Вт	2×36	4×36
Вентиляторы энергосберегающие шт×Вт	2×13	4×13
Диаметр/наклон лопастей	230/28	230/28
Артикул		
Подсветка козырька шт×Вт	1×20	2×20
Артикул		
ТЭН оттайки Вт	330	650

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

	1250	2500
Вентиляторы обдува испарителя Вт	72	144
Вентиляторы энергосберегающие* Вт	26	52
ТЭН оттайки* Вт	330	650
Подсветка козырька Вт	20	40
Подсветка одной полки* Вт	12	12
Макс. потребляемая мощность Вт	458	906
Максимальный ток А	1,99	3,94
* = опционально		

ИСПАРИТЕЛЬ

	1250	2500
Площадь поверхности м2	9,47	21,99
Внутренний объем труб дм3	3,519	7,525
Диаметр труб вход / выход мм	10/12	10/18

ХОЛОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Рабочая температура °C	Температура кипения °C	Холодильная мощность на погонный метр (EN ISO 23953) Вт/м	Холодильная мощность Вт (EN ISO 23953 часть 2)			
			1250		2500	
+2 / +4	-10	1403	1754		3508	

КОНТРОЛЛЕР

Рабочая температура °C	Термостат		Разморозка								Авария	
	вкл. °C	выкл. °C	Тип	Рабочее состояние моторов вент. вкл/выкл	n° / 24ч.	Темп. оконч. °C	Макс. продол- жительн. мин.	Время стекания воды мин.	Задержка запуска вентиляторов		Темп. подачи сигнала °C	Время подачи сигнала мин.
									Время мин.	Темп. °C		
+2 / +4	+4.0	+2.0	Естественная	Вкл	4	+7	45				+6	35
+2 / +4	+4.0	+2.0	Электрическая	Вкл	4	+7	45				+6	35

Установочные данные могут быть изменены в соответствии с реальными условиями окружающей среды.