arneg
RUSSIA

DENVER 2 VDR R404A

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

ID DOC. DENVER 2 VDR R404A - CL3

Может быть изменено без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		92300902	92300903	92300904	92300906	92300908	92300909
Длина без боковин	мм	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Длина с боковинами	мм	1310	1622	1935	2560	3185	3810
Высота	мм	1257	1257	1257	1257	1257	1257
Глубина	мм	1146	1146	1146	1146	1146	1146
Горизонтальная площадь экспозиции*	м2	1,06	1,32	1,58	2,64	2,64	3,17
Полезный объём *	дм3	275	343	412	549	686	824
Площадь основания	м2	1,35	1,69	2,03	2,7	3,38	4,05
Вес без боковин	кг	199	215	268	344	431	491
Уровень шума	Дб(А)						
** = Total Display Area calculated as in EN ISO 23953, part 2, Annex A							

КОМПРЕССОРЫ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		26004982	26004982	04170010	04170410	04170012	04170014
Номер		1	1	1	1	1	1
Фирма		ASPERA	ASPERA	ASPERA	ASPERA	ASPERA	ASPERA
Модель		NEU6210GK	NEU6210GK	NEU6212GK	NEU6215G	NEK6217GK	NT6226GK
Литраж	$см^3$	7,28	7,28	8,77	12,11	14,28	20,44
Подаваемая холодопроизводительность (ASHRAE -10/+45)	Вт	366	366	488	685	749	1059
Хладагент		R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
Масса заправленного хладагента в системе	кг	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	1.2

ИСПАРИТЕЛИ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		02840857	02840858	02840859	02840853	02840887	02840888
Поверхность	м2	6,49	8,42	10,36	14,22	18,13	21,99
Объём внутренних труб	дм3	2,09	2,65	3,219	4,301	5,417	6,533

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Трубки		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		02540719	02540716	02540719	02540781	02540967	02540968
Номер		1	1	1	1	1	1
Диаметр	Дюймы	0,049"	0,049"	0,049"	0,054"	0,064"	0,072"
Длина	мм	2500	3000	2500	1800	3500	3100

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Код		26010043	26010043	26010043	26010043	26010043	26010043
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 29	1 x 29	2 x 29	2 x 29	3 x 29	3 x 29
Модель, диам/наклон лопастей		YZF5-13-26	YZF5-13-26	YZF5-13-26	YZF5-13-26	YZF5-13-26	YZF5-13-26
Код		04681047	04681047	04681047	04681047	04681062A	04681062A
Двигатели вентиляторов конденсатора	шт x Вт	1 x 36	1 x 36	1 x 36	1 x 36	1 x 36	1 x 36
Модель, диам/наклон лопастей		D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°	D.254/ 28°
Код		26100180	26100177	26100180	26100180	26100246	26100180
Подсветка козырька	шт x Вт	1 x 15	1 x 22	2 x 15	2 x 15	2 x 14	3 x 15
Код			-			-	
Подсветка козырька	шт x Вт		-			-	
Код		04089813	04089821	04089814	04089815	04089816	04089817
ТЭН антизапотевания С2	шт x Вт	1 x 32.1	1 x 40.3	1 x 48.4	1 x 64.6	1 x 80.9	1 x 97.1

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (В ВАТТАХ, ПРИ ПИТАНИИ 230 В / 50 Гц)							
		1250	1562	1875	2500	3125	3750
Компрессоры (ASHRAE -8/+45)	Вт	366	366	488	685	749	1059
Вентиляторы испарителя	Вт	29	29	58	58	87	87
Вентиляторы конденсатора	Вт	36	36	36	36	36	36
Освещение	Вт	15	22	30	30	28	45
ТЭН антизапотевания	Вт	32,1	40,3	48,4	64,6	80,9	97,1
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ							
Максимальная общая мощность в режиме охлаждения	Вт	478,1	493,3	660,4	873,6	980,9	1324,1
Максимальная общая мощность во время оттайки	Вт	938,1	988,3	1350,4	1793,6	2130,9	2724,1
Максимальное суточное энергопотребление витрины ***	кВт/24ч						
*** Данные относятся к климатическому классу 3 (25 °C / 60 % относительной влажности) с режимом освещения 12 часов из 24 и без ночной шторки.							