arneg
RUSSIA

DENVER /2 VDR BT GI 125

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

Рабочая температура -22 / +25 °C

ID DOC. DENVER /2 VDR BT GI 125

Может быть изменено без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875
Код		2301052	2301054
Длина без боковин	мм	1250	1875
Длина с боковинами	мм	1350	1975
Высота	мм	1290	1290
Глубина	мм	1193	1193
Площадь открытого пространства	m2	0,91	1,36
Горизонтальная площадь экспозиции*	м2	1,02	1,52
Полезный объём *	дм3	254	381
Площадь основания	м2	1,61	2,36
Вес без боковин	кг	225	294,1
Уровень шума	Дб(А)		

КОМПРЕССОРЫ

		1250	1875
Код		26005917	04170505
Номер		1	2
Фирма		TECUMSEH	ASPERA
Модель		CAJ2446Z	NT2180GK
Литраж	$см^3$	26,11	20,44
Подаваемая холодопроизводительность (ASHRAE -10/+45)	Вт	604	532
Хладагент		R 404A	R 404A
Масса заправленного хладагента в системе	кг	0,75	0,8

ИСПАРИТЕЛИ

		1250	1875
Код		02840130	02840155
Поверхность	м2	6,94	11,06
Объём внутренних труб	дм3	2,266	3,47

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Трубки		1250	1875
Код		02541109	02540717
Номер		1	2
Диаметр	дюймы	0,054"	0,054"
Длина	мм	3500	3000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		1250	1875
Код		04681106	04681197
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 19	3 x 6.5
Модель, диам/наклон лопастей		4656 ZU	4715HS B10
Код		04681047	04681166A
Двигатели вентиляторов конденсатора	шт x Вт	1 x 85	2 x 53
Модель, диам/наклон лопастей		D.254/ 28°	D.230/ 31°
Код		04380540	04380538
Подсветка козырька	шт x Вт	1 x 36	2 x 30
Код		04080139	04080140
ТЭН антизапотевания C1	шт x Вт	1 x 26	1 x 38.5
Код		04080085	04080081
ТЭН антизапотевания C2	шт x Вт	1 x 46.8	1 x 62.4
Код		04080278	04080278
ТЭН антизапотевания C3	шт x Вт	2 x 15.8	2 x 15.8
Код		02530222	02530275
ТЭН оттайки R1	шт x Вт	1 x 940	1 x 1400

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (В ВАТТАХ, ПРИ ПИТАНИИ 230 В / 50 Гц)			
		1250	1875
Копрессоры (ASHRAE -30/+45)	Вт	604,0	1116,0
Вентилятор испарителя	Вт	19,0	19,5
Вентиляторы испарителя	Вт	85,0	106,0
Освещение	Вт	45,0	76,0
ТЭНы антизапотевания	Вт	104,4	132,5
ТЭН оттайки	Вт	940,0	1400,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ			
Максимальная общая мощность в режиме охлаждения	Вт	857	1450
Максимальная общая мощность во время оттайки	Вт	1797	2850
Максимальное суточное энергопотребление витрины ***	кВт/24ч		

*** Данные относятся к климатическому классу 3 (25 °C / 60 % относительной влажности) с режимом освещения 12 часов из 24 и без ночной шторки.