RUSSIA

ID DOC. DENVER M GI VSC - CL 3

Может быть изменено без предварительного уведомления.

DENVER M GI VSC

Климатический класс 3 - 25°C 60% RH

Рабочая температура 0 / +2°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250
Код		92301322
Длина без боковин	мм	1250
Длина с боковинами	мм	1310
Высота	мм	882
Глубина	мм	1059
Горизонтальная площадь выкладки *	m2	1.06
Полезный объем*	dm3	275
Площадь основания	м2	1.35
Вес без боковин	кг	155
Уровень шума	Дб(А)	
EVAPORATORS DATA REFERRED TO ONE SINGLE CHEST		

КОМПРЕССОРЫ

		1250
Код		26004982
Номер		1
Фирма		ASPERA
Модель		NEU6210GK
Дюймы	$см^3$	7.28
Подаваемая холодопроизводительность (ASHRAE -10/+45)	Вт	366
Хладагент		R 404A
Масса заправленного хладагента в системе	кг	0,60

ИСПАРИТЕЛИ

		1250
Код		02840857
Поверхность	м2	6,49
Объём внутренних труб	дм3	2.09

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Трубки		1250
Код		02540719
Номер		1
Диаметр	Дюймы	0,049"
Длина	мм	2500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

		1250
Код		26010287
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	1 x 11
Модель, диам/наклон лопастей		GERAELICA GN120A2-5
Код		04681047
Двигатели вентиляторов конденсатора	шт x Вт	1 x 36
Модель, диам/наклон лопастей		D.254/28°

ELECTRICAL LOADING

Total electrical powers absorbed in W referred to 230V / 50Hz electric input

		1250
Компрессоры (EN12900 -10/+45)	Вт	366,0
Вентиляторы испарителя	Вт	11,0
Вентиляторы конденсатора	Вт	36,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		
Максимальная общая мощность в режиме охлаждения	Вт	467,0
Максимальная общая мощность во время оттайки	Вт	65,0
Максимальное суточное энергопотребление витрины ***	кВт/24ч	-

*** Данные относятся к климатическому классу 3 (25 °C / 60 % относительной влажности) с режимом освещения 12 часов из 24 и без ночной шторки.